

TA-888 熱線風速、風量計

特 點：

- ◆ 大型螢幕同步指示兩種測值。
- ◆ 可記憶最大和最小值。
- ◆ 解析度高達0.01 m/s、0.1℃。
- ◆ 可自動計量「風量」。
- ◆ 背光照明功能。
- ◆ 可切換自動關機功能。
- ◆ 伸縮式測棒，方便於各種場所操作。
- ◆ 堅固耐用、操作簡易。

應 用：

- ◆ HVAC測量設計。
- ◆ 風管中之風速、風量、風溫測量。
- ◆ 空調系統的風量、溫度測量。
- ◆ 檢查空氣過濾系統及效能評估。
- ◆ 工作場所的環境條件測量監控。
- ◆ 能源分析，風洞實驗，學術研究。
- ◆ 電腦、儀器、電器、機械之散熱效率。



德國DOSTMANN

TA-888 主要規格

風 速	測量範圍	0.1 ~ 25.0 m/s
	解析度	0.01 m/s
	精確度	± (5% + 1d) reading or ± (1% + 1d) 全範圍
溫 度	測量範圍	0 ~ 50°C or 32 ~ 122°F
	解析度	0.1°C or 0.1°F
	精確度	± 1°C or 1.8°F
風 量	功能	依實際管徑設定，經換算而取得。
	管徑單位	可切換 in ² or m ² or ft ² 。
	測量範圍	0 ~ 63,000 CFM or 0 ~ 17,000 CMM。
顯示螢幕		46.7 mm × 60 mm的多功能顯示LCD。
外殼材質		ABS塑膠，防撞設計
尺寸		主機：210 × 75 × 50 mm，測棒：Φ12mm × 100mm（可伸縮）
重量		約650 g（不含手提箱）
電源供應		9V乾電池一只 or 交換式電源供應器(Switching Adaptor)。