

# 土壤水份計 M-700S

適用於：泥土、培養土、堆肥、天然、有機、化學肥料、工業污泥、陶瓷土、石灰、沙土.....等；相關物質之快速水份測定或比較參考應用。

## 特點：

- 測量範圍：5.5%至 55.0%。
- 可選配「單針」或「雙針」測棒。
- 具最高、最低值與測量值保留功能。
- 內建校正微調，以對應不同被測材質。
- 自動、手動關機，電力指示、警報。
- 防塵、防滴設計，具背光照明功能。
- 通過 CE 認證。

## 選購配備：

1. 加長型單針式 30 ~ 50CM 水份測棒..... No.7013S
2. 加長型雙刺針式 20CM 水份測棒..... No.701P
3. 表面用滾輪測試棒.....No.7012S
4. AC 整流電源器.....No.7019
5. 特殊材料之水份測量設定與訂製。



## M-700S 主要規格：



測量範圍	5.5 ~ 55.0% (以一般土壤為參考基準)
精確度 (at 25°C)	±3% (依被測物材料不同，而略有差異)
解析度	0.1 %
取樣率	約每秒一次
顯示器	數字 LCD 顯示器，具背光照明功能
主要功能	自動/手動關機、保留測值(HOLD)、最大/最小值記錄、內建校正功能、電力指示與不足警報
材質係數	通用土壤類與相關材質參考係數
操作環境	-10 ~ +50°C, 90%RH 以下。※本儀器具自動溫度補償功能
使用電源	9V 乾電池一只或 AC 整流電源器(選購品)
電池壽命	持續使用約 185 小時 (大容量鹼性電池)
尺寸(主機)	168 × 73 × 33 mm (6.6 × 3.0 × 1.3 inch)
重量(主機)	約 180 公克，含電池
標準配備	M-700S 主機、單針式 15CM 測棒、攜帶盒、9V 電池、操作說明

※以上規格如有變更，將依本公司實際貨品為準，不另行通知。