AVM-301/AVM-303 風速計



特點

可測風速

操作容易

靈敏精確

大型 4 位 LCD 顯示

低耗電量

最大值/最小值/平均值/讀值鎖定功能

內建低電力指示

自動關機 (10分鐘)

RS-232C 界面 (僅限 AVM-303)

選配: PROVA 300XP 熱感應式印表機 (僅限

AVM-303)





規格

電器規格: (23℃±5℃)

風速測量範圍:

單位	範圍	解析度	Threshold	準確率
m/s (公尺/ 秒)	0.0 - 45.0	0.01	0.3	±3% ± 0.2
ft/min (呎/分)	0 - 8800	0.01/0.1/1	60	±3% ± 40
knots (海哩/ 小時)	0.0 - 88.0	0.01/0.1	0.6	±3% ± 0.4
Km/hr (公里/ 小時)	0.0 - 160.0	0.01/0.1	1.0	±3% ± 0.8
mph (英哩/ 小時)	0.0 - 100.0	0.01/0.1	0.7	±3% ± 0.4

單位轉換表:

m/s ft/min knots Km/hr mph

1 m/s	1	196.87	1.944	3.60	2.24
1 ft/min	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 knot	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1 Km/hr	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1 mph	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

一般規格:

螺孔尺寸:	1/4" x 20		
工作溫度:	錶: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 風扇: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)		
工作溼度:	小於 80% RH		
工作壓力:	500Mb-2bar		
儲存溫度:	$-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (-40°F ~ 140°F)		
消耗電流:	約 6mA		
電池類型:	1.5V AA 電池 x 2		
電池壽命:	200 小時 (使用 2000mA-小時 電池)		
尺寸: 錶	78 x 130 x 40mm		
尺寸: 風扇	66 x 132 x 29.2mm		
重量:	250g (含電池)		
附件:	攜帶盒 x 1、說明書 x 1、1.5V 電池 x 2 RS-232C 對 USB 線 (AVM-303) 軟體 CD (AVM-303) 軟體說明書 (AVM-303)		
選配:	Prova 300XP 熱感應式印表機 (AVM-303)		

Http://www.umarket.com.tw Http://www.smartmeter.com.tw