

直流信號傳送器(肆組輸出)

特 性：

- 高精確度
0.1%RO at 23°C ±5°C
- 高隔離能力
AC1.5KV/Min,輸入/輸出/電源之間
- ABS 外殼,適合軌道固定及壁掛式,按裝容易






型 式： TMD4 — — —

輸入信號		輸出信號		輔助電源	
A	DC 0~10mA	A	DC 0 ~ 10mA	C	DC 24V
B	DC 0~20mA	B	DC 0 ~ 20mA	F	AC/DC 85~265V
C	DC 4~20mA	C	DC 4 ~ 20mA	Y	其 它
D	DC 0~5V	D	DC 0 ~ 5V		
E	DC 1~5V	E	DC 1 ~ 5V		
F	DC 0~10V	F	DC 0 ~ 10V		
Y	其 它	Y	其 它		

規 範：

精 確 度 : 0.1%RO at 23°C±5°C.
 輸 入 阻 抗 : 電壓輸入≥1MΩ,電流輸入≤ 50Ω.
 絕 緣 阻 抗 : ≥100MΩ/ DC 500V .
 輸 出 能 力 : 電流輸出: >500Ω在輸出20mA時,電壓輸出: 10mA Maximum.
 隔 離 能 力 : AC 1500V/Min. 電源對輸入及輸出之間.
 輸入保護能力: ≥DC 2V時≤300Vrms連續. ≤DC 2V時≤150Vrms連續. ≤DC 20mA時≤150mA連續.
 線性及再線性: ≤0.1%形式.
 共模互斥比 : ≥120db DC to 60Hz.
 長期穩定性 : 年漂移度 ≤ 0.2%.
 調 整 範 圍 : SPAN 及 ZERO ±10%.
 反 應 速 度 : ≤ 400mS.
 漣 波 : ≤ 0.1%rms RO.
 溫 度 係 數 : ≤100ppm / °C From 0~60°C; ≤50ppm/25°C±5°C.
 適 用 環 境 : -5°C ~ +55°C 20 ~ 95% RH 不結露.
 存 放 條 件 : -10°C ~ +70°C 20 ~ 95% RH 不結露.
 電 源 變 動 率 : 電源可承受AC寬電源 85~265V 或 DC 24V ± 10%.
 電 源 影 響 : ≤0.03% / V.
 外 殼 材 質 : 不助燃性之ABS射出成型—符合UL 94 CLASS V-O.
 固 定 方 式 : 軌道固定式及掛壁式二種通用.

外形尺寸(mm)



接線圖

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INPUT									O/P
[O/P A] [O/P B] [O/P C]									Power
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20