



防水 IP-66/67
內建警報震動

- ✓ 防水防塵 IP - 66 / 67 等級
- ✓ LCD 顯示氣體濃度及警報狀況一目了然
- ✓ 體積小重量輕僅 82 公克
- ✓ 警報時自動啟動背光
- ✓ 95 db 警報聲
- ✓ 電化學式探頭
- ✓ 使用標準鋰電池, 電池壽命 2 年
- ✓ 內置警報震動功能

可依需要選擇以下氣體:

硫化氫(H₂S), 一氧化碳(CO), 氧氣(O₂), 二氧化硫(SO₂)

氯氣(Cl₂), 氰化氫(HCN), 二氧化氮(NO₂), 氨氣(NH₃), 磷(PH₃)

臭氧(O₃), 環氧乙烷(ETO), 一氧化氮(NO), 二氧化氯(ClO₂)

規 格

警報種類	高低兩段氣體警報, TWA 警報, STEL 警報 探頭不良警報, 電池電力不足警報
警報音	95 dB
警報燈	超亮度紅色警示燈及 LCD 顯示幕顯示警報狀況
警報值	可由使用者自行設定, 開機時自動顯示預設的警報值
安全開關	有防止誤關電源裝置
顯示幕	背光 LCD 顯示幕
照明燈	顯示幕有照明燈, 於光線不足及警報狀況下自動照明或可按鈕啟動照明功能
校正	自動歸零及校正
EMI/RFI	符合 EMC 89/336/EEC
認證	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Class II, Div. 1, Gr. E, F, G American Bureau of Shipping ATEX:  II 1G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: European Conformity
體積	28 x 50 x 95 mm
重量	82 公克
電池	使用標準鋰電池, 電池壽命 2 年
內置震動	防水型且內置震動警報

偵測氣體	偵測範圍	操作溫度	操作濕度
硫化氫 (H ₂ S)	0-100 ppm	-40 to + 122°F/-40 to+50°C	15%-90%
二氧化硫(SO ₂)	0-100 ppm	-40 to + 122°F/-40 to+50°C	15%-90%
氰化氫(HCN)	0-30 ppm	-40 to + 122°F/-40 to+50°C	15%-90%
一氧化碳(CO)	0-1000 ppm	-22 to + 122°F/-30 to+50°C	15%-90%
氨氣(NH ₃)	0-100 ppm	-4 to + 104°F/-20 to+40°C	15%-90%
氯氣(Cl ₂)	0-50 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	10%-95%
一氧化氮(NO)	0-250 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
二氧化氮(NO ₂)	0-100 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
磷(PH ₃)	0-5 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
環氧乙烷(ETO)	0-100 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
二氧化氯(ClO ₂)	0-1 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-95%
臭氧(O ₃)	0-1 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
氧氣(O ₂)	0-30%	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	0%-99%