




智慧型超音波液位計 (附顯示功能)



桶槽水位監測

特色：

- 1、液晶點陣漢字/英文顯示，操作簡潔
- 2、精密濾波演算法，排除虛假測量
- 3、多種工況演算法選擇，保證測量精度
- 4、壓電浪衝安全保護
- 5、自動聲速及溫度補償
- 6、回波曲線顯示，有助於現場調試和故障檢測
- 7、自檢功能，有豐富的自檢資訊，方便用戶檢修和調試
- 8、獨立密碼功能，工廠和校準可設置不同級別的密碼，便於管理
- 9、多種顯示單位可選
- 10、量程比擴大，防止測量值超過量程，造成誤判
- 11、自補償技術，自動進行聲速及溫度補償，可有效漸少外界干擾帶來的影響

規格：

- 測量範圍:0~8M (10M/20M)
- 探頭類型:標準探頭
- 準確度:0.5%
- 類比輸出:4~20mA (2 線式)
- 通訊輸出:RS485 (Modbus) (選配)
- 警報輸出:繼電器輸出*2 (選配)
- 電源:14~28 VDC



安裝架構



污水池 水位測量



酸鹼池 水位測量



壁掛式控制記錄器



多線設備的週邊熱敏印表機

特色：

- ※記錄數據時可選擇多種畫面 (曲線,數字,動態儀表,條狀圖)
- ※強大的邏輯運算功能及可擴充式設計

規格：

- 輸入信號: 電流*2 組(4~20mA)
 - ※可接 2 組液位傳感器
- 輸出信號: Relay*2 組
 - ※可設定高低溫控制(警報)功能
- 主機螢幕: 3.5" TFT 彩色/觸控式
- 內部記憶容量:1.5GB
- 通訊介面: 乙太網路模組(附)
 - RS-485(Modbus RTU)*可整合 RS485 設備
 - USB Device*可記錄並將資料匯出
- 主機尺寸:166*161*103mm
- 電源:AC110