

滑軌式/ 壁掛式漏水檢知器

Water Leak Alarm



AWS-1 滑軌式



AWS-2 壁掛式

產品特色 Features

- 具斷線及漏水LED警報顯示。
Equipped with "Detecting line broken" and "Leakage" alarm LED indicator
- 漏水檢知靈敏度可依需求調整。
Adjustable sensitivity level
- 漏水檢知迴路，可有效地以預警方式發出警報，防止災害發生。
Detecting loop provides efficient protection by warning alarm
- 具防水、防蟲功能。
Water-proof, anti-insect
- 可獨立使用或與大樓管理、保全系統連線。
Stand alone or can be connected to security system
- 檢知線長度可因應現場需求做適度調整。
Length of detecting line is adjustable upon request
- 可分滑軌式及壁掛式，提供更彈性的安裝方式選擇。
Easy installation for flexible applications
- 可廣泛地應用於電腦室、機房、基地台、電氣室、資料室、廠房或辦公室等重要場所
Can be applied to various areas, such as computer room, server room, data center, factories, offices and etc.

產品規格 Specifications

產品型號 Model	AWS-1	AWS-2
檢知迴路數 Detecting loop	1迴路 1 loop	
LED顯示 LED indicator	電源：綠色；漏水：紅色；斷線：黃色 Power: Green LED; Leakage: Red LED; Detecting line broken: Yellow LED	
警報方式 Alarm	漏水：紅色LED閃爍，蜂鳴器鳴叫；斷線：黃色LED閃爍，蜂鳴器鳴叫 Water leakage: Red LED blinking, siren activating; Line broken: Yellow LED blinking, siren activating	
警報輸出 Alarm output	無電壓C接點 C dry contact, AC 125V, 0.3A/ DC 30V, 1A	
警報聲響 Alarm volume	75dB	
反應時間 Response time	5秒以內 Less than 5 secs.	
使用電源 Power supply	AC 110V/AC 220V; 50/60Hz	
消耗功率 Power consumption	3VA 以下 Under 3VA	
外觀尺寸 Dimensions (mm)	50(W) x 80(H) x 100(D)	72(W) x 120(H) x 42(D)
重量 Weight	400g	

檢知線 Detecting line

產品型號 Model	AWL
導線材質 Conductor material	鍍錫銅軟銅線 TCU
絕緣體 Insulator	PE條編織 PVC weave
隔離方式 Wrap	尼龍絲編織 Nylon weave
消耗功率 Power consumption	0.006VA 以下 Under 0.006VA