

實績(Application) 維護

實績類別	機房電力監控
產品類別	CPM-51-A5V5-I4O2R2-AD
功能類別	多功量測附 4DI.2DO.2RO 控制輸出 及 RS485 連線功能
使用單位	台灣鐵路局
專案名稱	鐵路沿線號誌機房電力監控
應用內容:	顯示及控制電力系統 輸入訊號：0~500Vac,5A,,3P4W 顯示範圍：V,A,HZ,PF,W,VAR,KWH....等多種電力參數量測 4DI 功能： DI1 台電側供電接點:台電供電時接點 ON 由 RS 485 讀取得知目前為台電供電。 DI2 備用電供電接點:備用電供電時接點 ON 由 RS 485 讀取得知目前為備用電供電。 DI3 動力盤過溫警報接點:動力盤過溫時，溫度開關接點 ON 由 RS 485 讀取得知目前動力盤過溫。 DI 4 機房門禁警報接點:機房門禁警報時接點 ON 由 RS 485 讀取得知目前機房門禁異常。 2DO 功能: DO1 設定 18 種電力量測上限警報如:V,A,HZ,W,VAR,PF...等。 DO2 設定 18 種電力量測下限警報如:V,A,HZ,W,VAR,PF...等。 2RO 功能: RO1 現場電力異常警報器:由 RS 485 下 ON 指令，此時警報燈動作，通知現場人員可立即處置。 RO2 動力盤過溫及門禁警報器輸出接點:由 RS 485 下 ON 指令，此時警報燈動作，通知現場人員。 RS 485 功能: RS 485 輸出：Modbus RTU Mode , Boud Rate 38400 1.：透過 RS 485 通訊傳送各項量測值資料至電腦紀錄並分析。 2.：透過 RS 485 通訊讀取及控制內建之 IO 介面。
應用照(圖)片:	
文件檔名	
審核狀況	☒ 上架 ☐ 未上架