

QEL

CTS-M20

CTS-M20系列 商業用固定式二氧化碳偵測器

C	T	S	—	M	2	0	0	0	X	—		0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

廠別 X
(由原廠提供)

牆上固定 Q

導管固定 D

範圍: 標準 - 0~2500 ppm

最大值 - 0~5000 ppm

輸入電源: 24 VAC or 24 VDC

輸出電源: 4-20mA 或 2-10 VDC

顯示: 字母及數字 - 2 行 x 8 位數 LCD

外殼: 聚碳纖維/塑鋼混合防火材質

適用溫度: 5°C ~ 40°C

適用濕度: 0 ~ 99% 相對濕度, 非冷凝

適用壓力: 一大氣壓 $\pm 10\%$

反應時間: T 90 < 45 秒

準確率: $\pm 2\%$

再現性: $\pm 10\text{ppm}$

偵測原理: 非擴散式紅外線, 溫度補償鋁區塊

繼電器輸出: 單刀雙頭 (SPDT), 1安培乾接點

時間延遲: 驅動: 0 ~ 60分鐘 (以 5 分鐘為區隔增加)

撤銷驅動: 0 ~ 60分鐘 (以 5 分鐘為區隔增加)

安裝: 以螺絲鎖在 2" x 4" 的接線箱上

