

FST200-202 風向 FST200-201 風速計型錄

FST200-202



CE ROHS

Project	Parameter	
Technical Index	監測範圍	0~360°
	啟動風速	≤0.8m/s
	分辨率	22.5 °
	精準度	±3 °
	工作溫度	Temperature: -20°C~+85°C Humidity≤95%RH
	輸出	0-5VDC 4~20mA
	電阻值	250Ω
	所需電力	12~30VDC (common 24VDC)
	限制風速	Max: 70m/s 30min
電器連接		M12
防水等級		IP65

FST200-201



CE ROHS

Project	Parameter	
Technical Index	輸出	Pulse signal (HZ) 0-5VDC 4~20mA
	所需電力	5VDC 24VDC 12~36VDC(common 24VDC)
	監測範圍	0.5m/s~50m/s
	啟動風速	≤0.5m/s
	精準度	±0.5m/s(<5m/s) ±3%FS(≥5m/s)
	工作溫度	Temperature: -20°C~+85°C Humidity≤95%RH
	限制風速	Max: 70m/s 30min
	電器連接	M12
	防水等級	IP65

接線操作說明：

本風速風向使用相同接線方式接電即可使用

M12 Connector	Potential Lead	Output Signal	Serial No.	Wiring Method	
	3-Wire	電流型	1	+Vcc	Brown
			2	+Iout	White
			3	GND	Blue
			4	PE	Black
	3-Wire	電壓型	1	+Vcc	Brown
			2	+Vout	White
			3	GND	Blue
			4	PE	Black
	3-Wire	脈衝訊號	1	+Vcc	Brown
			2	+Pout	White
			3	GND	Blue
			4	PE	Black

棕色
白色
藍色
黑色
棕色
白色
藍色
黑色
棕色
白色
藍色
黑色

達因國際實業有限公司

台北市信義區莊敬路423巷6弄2號1F

TEL:02-2722-1198 FAX:02-2722-1120

網址:www.umarket.com.tw E-mail:service@umarket.com.tw

聯絡人:鹿鴻恩 手機:0932253026