

RS-232/422/485 TO TCP/IP Converter

E-P132-X 規格表

規格

- CPU : 32-bit ARM7, 33 MHz
- RAM : 2 MB (1M * 16bits)
- ROM: 128 KB
- 網路
 - ◇ 接口 : RJ-45 Connector
 - ◇ 速率 : 10/100Mbps (自動偵測)
 - ◇ 通訊協定: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP
 - ◇ 連線模式 : TCP Server/Client ; UDP Client
 - ◇ 設定 : HTTP 瀏覽器設定 (IE & Netscape)
 - ◇ 安全: 設定密碼及連線密碼管理
 - ◇ 1.5KV 電磁隔離保護
- 串列埠
 - ◇ 接口 : RS232*1-Port , RS485*1-Port
 - ◇ 內建 RS422/RS485 終端電阻
 - ◇ 速率 : 300 bps~230.4K bps
 - ◇ Parity : None, Odd, Even
 - ◇ Data Bit : 5, 6, 7, 8 Stop Bit : 1 , 2
 - ◇ 15KV ESD 突波保護
- Digital I/O 介面
 - Digital I/O * 8
- 具備 Watch Dog 功能
- 軟體可透過網路線上更新
- 電源 : DC 9 V , 500mA
- 燈號 SYS: 紅色 LED1
 - LINK 10M: 紅色 LED 4
 - LINK 100M: 綠色 LED4
 - LAN Rx: 綠色 LED2 LAN Tx: 紅色 LED3
- 環境 工作溫度 : 0℃~50℃ 儲存溫度 : -10℃~70℃
- 工作環境 5-95 % RH
- DIMENSION W * D * H : 110 * 68 * 27 mm WEIGHT : 140 gm

