



水平、角度儀

A804

數字型 鋁合金 機體 強力磁性型 (具防水功能)

特點

- 0 ~ 360°全範圍測量，IP65防水功能 (A804型)
- 儀器倒置時，顯示幕會自動翻轉，以便閱讀。
- 鋁合金或不鏽鋼機體，堅固精準、不易變形。
- 精細研磨之平面與切角，使各基準面精度極高。
- 可即時進行歸零或重新校正，不需任何工具。
- 多功能測量：水平儀、量角器、傾斜儀。
- 可選購「具吸磁性型」與「不鏽鋼機體型」。
- 使用3V電池，約可持續使用3000小時。



適用

- 能源相關：太陽能、風力、水力發電系統等。
- 水利系統：大壩檢測、管路測量等。
- 鐵道系統：列車製造、控制自動化提升、檢測鐵管水平度等。
- 工業自動化：冶金、化工、石油勘探、輕工、煤炭、儀表等。
- 汽車工業：四輪定位、路面控制、工程車輛調平等。
- 機械行業：機械工作台、車床及切削工作台的水平、角度情況和位置。
- 建築裝潢：水平角度測量，俯仰角、滾動 / 傾斜角、橋樑坡度檢測等。
- 電子通信行業：雷達天線角度對準、衛星天線、電視接收器之仰角測量。
- 其他：生物、醫學、機器人等需要測量角度與控制角度的領域。

主要規格

機構	鋁合金機體 具磁性
測量範圍	°：0 ~ 360° (4×90), mm/m ; 1000mm/m , % ; 100% ; in/ft ; 12in/ft
解析度	0.05°
精確度	≤ 0.1°
穩定度	正常工作溫度內穩定於 ±0.1
顯示器	液晶 LCD 數字顯示，可隨機體自動翻轉
背光功能	有
特殊功能	絕對值測量、相對值測量、斜度[%]測量
自動關機時間	閒置5分鐘後儀器將自動關機
操作溫度範圍	-10°C to +50°C
操作濕度範圍	≤ 85%
電源	4號(AAA)電池×2只
尺寸 / 重量	152 × 60 × 33mm / 約 290 g
產品認證	CE(EMC)、RoHS、PAHS、IP65

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。